
MEUBLES DE JARDIN
CORRIVEAU
OUTDOOR FURNITURE

Casilda louver - Louvre Casilda
N101001- (2025)
Assembly instruction - Plan d’assemblage



IMPORTANT NOTICE Pour le français voir pages 4 et 5

Please read and follow all safety statements, warnings, assembly instructions, use & care directions before attempting to assemble. Each of the recommendations must be followed to ensure the utmost solidity.

Security Rules

Warning :

Keep flame and heat sources away from the louver. The frame may burn if it is exposed to prolonged contact with a source of heat.

Regulation :

It is the responsibility of the consumer being in accordance with city regulation, construction codes, zoning or any limitations and obtaining a permit prior assembling louver.

Recommendation :

•When assembling and using this product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of a personal injury and damage to parts.
•Do not use the louver during extreme weather conditions.
•Before beginning assembly of products, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.
•Some parts may contain sharp edges. The use of protective gloves is always recommended.
•When installing and assembling your louver, it is recommended that 2 or more adults are involved.
•Considering at least five hours to complete the installation, even well anchored, a louver unit that is not finished assembling can get or create damages to nearby environment.
•Verity that all nuts and bolts are tightly secured before and during use.
•Use proper tools and equipment for a safe and compliant installation. Never climb, sit or stand on structure while assembling.
•During the winter, always keep the blades open.
•Anchoring bolts or other anchoring devices are not supplied.
•Keep away from any electric installation or transportation device.
•Always recommended keeping assembly manual for further reference.

Care

Avoid using a pressure washer. The use of a mild soap with warm water is the best solution for the frame only. A clear water rinse is necessary then. Never use soap on fabric, this will reduce their durability, consequently their lifespan and general look.

Warranty

Covered :

We warrant to the original purchaser for two years.
2 years on any manufacturing defects.
2 years on corrosion on aluminum welding.
2 years on chipping painted parts.
1 year on splitting of plastic parts.
1 year on all mechanisms.

Not covered :

This warranty does not cover commercial use, improper care, neglected storage, vandalism, chemicals, acts of nature, fire, oxidation, stains, freeze damage, improper packaging for return and unreasonable or abusive use. Normal discoloration and build-up snow are not covered either.

Customer service

Consumer :

Purchased in store:

For each part request, please contact your retailer with a description of the problem, pictures and consumer invoice copy, to ensure the proper information to proceed.

Purchased and ordered via the web:

For any part request, please fill in our form on our website.
www.corriveaumdj.com / After-sales service and select "Online purchase via retailer".

Seller :

In addition to all the information already provided by the consumer, any parts requested must mention the person responsible for the client's file, the retailer name, address, branch if applicable, e-mail address, fax and phone number.

AVIS

Veuillez lire et suivre toutes les notifications relatives à la sécurité, précautions générales, instructions d'assemblage, directives d'utilisation et d'entretien avant de procéder à l'assemblage.

Règles de sécurité

Avertissement :

Tenir toutes flammes ou sources de chaleur éloignées de la louvre. L'armature peut brûler s'il est exposé à un contact prolongé avec une source de chaleur.

Réglementation :

Il incombe au consommateur de valider la conformité avec la réglementation municipale, code de construction, zonage et autres limitations et de l'obtention de permis avant l'assemblage de cette louvre.

Recommandation :

•Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, les règles de base de sécurité doivent toujours être respectées afin de réduire les risques de blessure ou de dommages.

•Ne pas s'abriter dans cette louvre lors de conditions climatiques extrêmes.

•Certaines pièces peuvent présenter des rebords tranchants, le port de gants protecteurs est de mise.

•Avant de procéder à l'assemblage de ce produit, on doit s'assurer de la conformité de la quantité des pièces en comparant avec la liste des pièces. Dans le cas où une pièce est manquante ou endommagée, ne pas débuter l'assemblage.

•Un minimum de deux adultes est requis pour procéder à l'assemblage.

•En considérant une période moyenne de cinq heures pour compléter l'installation, prévoir suffisamment de temps pour tout réaliser dans une seule journée. Même solidement ancré, cette louvre dont l'installation n'est pas encore terminée peut s'endommager ou créer des dommages importants à l'environnement immédiat.

•Une vérification du serrage des boulons est requise avant et périodiquement pendant l'utilisation.

•Utiliser les équipements et outils appropriés pour une installation conforme et sécuritaire. Ne jamais grimper, s'asseoir ou se tenir sur la structure lors de l'installation.

•Maintenir toujours les volets ouverts (verticale) durant la saison hivernale.

•Les boulons et unités d'ancrage ne sont pas fournis.

•S'assurer de garder une distance raisonnable de tout installation ou équipement de transport d'électricité.

•Il est recommandé de conserver le manuel d'assemblage pour toute référence ultérieure éventuelle.

Entretien

Ne jamais laver à l'aide d'une machine à pression élevée. On recommande d'utiliser un savon doux combiné à une eau chaude pour le lavage de la structure. Un rinçage à l'eau claire est requis ensuite. Ne jamais utiliser de savon sur les tissus, cette pratique réduirait leurs propriétés et par conséquent leur longévité et aspect général.

Garantie

Couvert :

Nous offrons une garantie de deux ans à l'acheteur original.
2 ans sur les défauts de fabrication.
2 ans sur la corrosion des soudures de l'aluminium.
2 ans sur l'écaillage des pièces peintes.
1 an sur l'éclatement des pièces en plastique.
1 an sur tous les mécanismes.

Non-couvert:

Cette garantie ne couvre pas une utilisation commerciale, un soin inadéquat, un entreposage négligent, du vandalisme, un usage de produits chimiques, des conditions climatiques extrêmes ou « Act of God », du feu, de l'oxydation, des taches, des dommages dus au gel, un emballage inapproprié pour un retour et un usage déraisonnable ou abusif. La décoloration normale ou les dommages causés par l'accumulation de neige ne sont pas couverts.

Service à la clientèle

Consommateur :

Acheter en magasin:

Pour toute demande de pièce, veuillez prendre contact avec votre détaillant avec une description du problème, des photos et une copie de votre facture afin de s'assurer que l'information est complète pour compléter le dossier.





Acheté et commandé par le web:

Pour toute demande de pièce, veuillez remplir notre formulaire sur notre site web www.corriveaumdj.com / Service après-vente et sélectionner "Achat en ligne via détaillant".






Pour le marchand :

Outre toutes les informations fournies par le consommateur, toute demande de pièce doit mentionner la personne responsable du dossier du client, le nom et l'adresse du marchand et succursale s'il y a lieu, adresse courriel, fax et numéro de téléphone.

Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
A	Post Poteau		4
B	Crossbar with system Traverse avec système		1
C	Crossbar with system Traverse avec système		1
D	Middle crossbar Traverse centrale		1
E	Crossbar Traverse		1
F	Crossbar Traverse		1
G	Blade with holes Dernier avec trous		2
H	Blade Volet		48
I	Rotation arm Bras de rotation		4






Parts list:
Liste de pièce:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
J	Crank Manivelle		1
K	Crossbar corner Coin de traverse		4
L	Middle crossbar holder Support de traverse centrale		2
M	Rotation system Système de rotation		2
N	Rotation system holder Support du système de rotation		2
O	Corner cover Couvre coin		4
P	Flange Bride		4
Q	System binder Relie-système		2
R	System binder Relie-système		2





Parts list:
Liste de pièce:


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
S	Rocker arm Culbuteur		2


Hardware:
Quincaillerie:

#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
AA	Bolt M6x20mm Vis M6x20mm		54
BB	Bolt M6x15mm Vis M6x15mm		64
CC	Bolt M6x13mm Vis M6x13mm		4
DD	Bolt M4x12mm Vis M4x12mm		4
EE	Bolt M4x20mm Vis M4x20mm		2
FF	Nut Écrou		8

Hardware:
Quincaillerie:


#	Description	Drawing Illustration	QTY QTÉ
GG	Bolt M6x40mm Vis M6x40mm		4
HH	Allen key Clé Allen		2
II	Phillips screwdriver Tournevis Phillips		1
JJ	Wrench Clé		1






Step 1:
Bolts can be tightened completely. Fix the crossbar corners (K) to the crossbar with system (B) by using the bolts (BB) as shown in fig. 1. Then, fix the rocker arm (S) to the assembly by using the bolts (AA & EE) as shown in fig. 2.


Étape 1:
Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les coins de traverse (K) à la traverse avec système (B) en utilisant les vis (BB) telles qu'illustrées dans l'illustration 1. Ensuite, fixer un culbuteur (S) sur l'assemblée en utilisant les vis (AA et EE) telles qu'illustrées dans l'illustration 2.






Step 2:
Bolts can be tightened completely. Fix the crossbar corners (K) to the crossbar with system (C) by using the bolts (BB) as shown in fig. 1. Then, fix the rocker arm (S) to the assembly by using the bolts (AA & EE) as shown in fig. 2.

Étape 2:
Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les coins de traverse (K) à la traverse avec système (C) en utilisant les vis (BB) telles qu'illustrées dans l'illustration 1. Ensuite, fixer un culbuteur (S) sur l'assemblée en utilisant les vis (AA et EE) telles qu'illustrées dans l'illustration 2.




Step 3:
Bolt can be tightened completely. Fix the middle crossbar holder (L) to the crossbars (E & F) by using the bolts (AA).

Étape 3:
La vis peut être serrée complètement. Fixer le support de traverse centrale (L) sur les traverses (E et F) en utilisant les vis (AA).




Step 4:
Bolt can be tightened completely. Fix the flanges (P) to the posts (A) by using the bolts (BB) as shown in fig.

Étape 4:
La vis peut être serrée complètement. Fixer les brides (P) aux poteaux (A) en utilisant les vis (BB) telles qu'illustrées dans l'illustration.




Step 5:
Bolt can be tightened completely. Fix the middle crossbar (D) with the crossbars (E & F) by using the bolts (BB) as shown in fig.

Étape 5:
La vis peut être serrée complètement. Fixer la traverse centrale (D) avec les traverses (E et F) en utilisant les vis (BB) telles qu'illustrées dans l'illustration.




Step 6:
Bolts can be tightened completely. Fix the crossbars (B, C, E & F) together by using the bolts (BB) as shown in fig,

Étape 6:
Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les traverses (B, C, E et F) ensemble en utilisant les vis (BB) telles qu'illustrées dans l'illustration.




Step 7:
Bolt can be tightened completely. Fix one rotation system holder (N) to the right side of the rotation system (M) by using the bolts (GG) with nuts (FF) as shown in fig. 1. Then, insert the rotation arms (I) into the rotation system (M) as shown in fig. 1.Then, fix the system binders (R & Q) to the end of the rotation's arms (I) as shown in fig. 1 & 3. Repeat those steps but, fix the system holder (N) on the left side of the rotation system (M) as shown in fig. 2.

Étape 7:
La vis peut être serrée complètement. Fixer un support du système de rotation (N) sur le côté droit du système de rotation (M) en utilisant les vis (GG) avec des écrous (FF) telles qu'illustrées dans l'illustration 1. Ensuite, insérer les bras de rotations (I) à l'intérieur du système de rotation (M) telles qu'illustrées dans l'illustration 1. Ensuite, fixer les relie-système (Q et R) au bout des bras de rotation (I) telles qu'illustrées dans les illustrations 1 et 3. Répétez ces étapes, mais fixez le dernier support du système de rotation (M) sur le côté gauche du système de rotation (M) tel qu'illustré dans l'illustration 2.




Step 8:
Bolt can be tightened completely. Fix the assembly from step 7 to the assembly from 6 and the crossbars (B, C, D & E) by using the bolts (AA & BB) as shown in fig. 1 to 3. Then, fix the system binders (Q & R) to the rocker arms (S) by using the bolts (CC) as shown in fig. 4.

Étape 8:
La vis peut être serrée complètement. Fixer l'assemblée de l'étape 7 à l'assemblée de l'étape 6 et aux traverses (B, C, D et E) en utilisant les vis (AA et BB) telles qu'illustrées dans les illustrations 1 à 3. Ensuite, fixer les relie-système (Q et R) aux culbuteurs (S) en utilisant les vis (CC) telles qu'illustrées dans l'illustration 4.




Step 9:
For your safety, you may need 4 people for this step. Bolts can be tightened completely. Fix the assembly from step 8 onto the posts (A) by using the bolts (BB) as shown in fig.

Étape 9:
Pour votre sécurité, 4 personnes peuvent être requises pour cette étape. Les vis peuvent être serrées complètement.Fixer l'assemblée de l'étape 8 sur les poteaux (A) en utilisant les vis (BB) telles qu'illustrées dans l'illustration.




Step 10:
Bolts can be tightened completely. Fix the corner covers (O) onto the crossbars (B, C, E & F) and the posts (A) by using the bolts (AA) as shown in fig.

Étape 10:
Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer les couvres coin (O) sur les traverses (B, C, E et F) et aux poteaux (A) en utilisant les vis (AA) telles qu'illustrées dans l'illustration.



Step 11:
Starting from the crossbar (F), install the blades (H) onto each rocker arms of the crossbars with system (B, C & D) as shown in the fig. Make sure the blades are properly clipped.

Étape 11:
Commençant de la traverse (F), installez les volets (H) sur chaque culbuteur des traverses avec système (B, C et D) tels qu'illustrés dans l'illustration. Assurez-vous que les volets sont bien clippés.



Step 12:
Bolts can be tightened completely. Fix the blade with holes (G) onto the last rocker arms (S) by using the bolts (DD) as shown in fig.

We wish you a lot of good moments with your new Corriveau Outdoor furniture louver!

Leave us your comments on the Corriveau Outdoor furniture website. We look forward to hearing from you!

Étape 12:
Les vis peuvent être serrées complètement. Fixer le volet avec trou (G) sur les derniers culbuteurs (S) en utilisant les vis (DD) telles qu'illustrées dans l'illustration.

Nous vous souhaitons de nombreux moments de plaisir avec votre nouvelle louvre de Corriveau Meubles de Jardin!

Laissez-nous vos commentaires sur le site de Corriveau Meubles de Jardin. Au plaisir de vous lire !